

Мембраноутворювач на основі акрилової емульсії для захисту свіжоукладеного бетону від швидкої втрати вологи і зниження ймовірності утворення усадочних тріщин.

Опис продукту	Мембраноутворювач на основі акрилової емульсії для захисту свіжоукладеного бетону від швидкої втрати вологи і зниження ймовірності утворення усадочних тріщин.
Галузь застосування	• При укладанні бетону при підвищеній температурі повітря • При укладанні бетону на сильному вітрі • При будівництві житлових та промислових будівель, ангарів • При будівництві бетонних доріг і злітних смуг • Для захисту поверхні після застосування топінгів Teknoser
Переваги	• Ефективно утримує вологу, необхідну для гідратації цементу в бетонній розчині • Знижує ймовірність утворення усадочних тріщин в бетоні • Затверділа бетонна поверхня виходить більш міцною і гладкою • Виключає утворення пилу на поверхні • Ідеальне рішення для захисту свіжоукладеного бетону в важкодоступних місцях • Просте застосування і зниження трудовитрат • Не містить розчинників і може застосовуватися всередині приміщень
Застосування	Перед застосуванням добре перемішати. Наносити Teknokur 100 на свіжоукладений бетон за допомогою розпилювача, кисті або валика рівномірно розподіляючи його по поверхні. Для збільшення ефективності захисту бетону від впливу зовнішніх факторів, необхідно нанести другий шар Teknokur 100 через 6 годин після нанесення першого шару. Після використання обладнання слід промити водою.
Зауваження до застосування	Роботи проводити з використанням захисних окулярів і рукавичок. При попаданні матеріалу на шкіру промити водою з використанням м'яких засобів, при попаданні в очі промити великою кількістю води.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основна інформація	
Колір	Емульсія білого кольору
Термін зберігання	12 місяців в закритій заводській упаковці
Упаковка	30 кг каністра
Час висихання	≤ 135 хв
Час між нанесенням шарів	4-6 годин
Витрата	150-200 мл/м ²
Щільність	1,01 (± 0,03) кг / л

