

Гідрофобна добавка для бетону

Опис продукту	Бетонна добавка, яка надає бетону гідрофобної властивості
Область використання	<ul style="list-style-type: none">• Фундаменти, залізобетонні перекриття• Дамби, басейни• Резервуари для питної води і стічних вод• Підземні паркінги• Тунелі, збірні залізобетонні елементи• При виробництві товарного бетону
Переваги	<ul style="list-style-type: none">• Робить бетон непроникним до високого позитивного і негативного тиску води.• Збільшує міцність і морозостійкість бетону.• Знижує трудові і часові витрати.• Простий у використанні.• Захищає арматуру в бетоні від корозії.
Застосування	Текномер 120 додається до бетонозмішувальної машини в співвідношенні 2-3% від загальної маси сухого цементу і змішується протягом 3-5 хвилин. Робочий час розчину після добавки Текномер 120 становить 45 хвилин.
Зауваження по застосуванню	Захистити поверхню від впливу несприятливих погодних умов, сильного вітру, прямих сонячних променів і високої температури повітря (вище + 35 ° C) і мінусових температур. Може викликати подразнення шкіри. Використовувати захисні маску, окуляри і рукавички. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю теплої води і звернутися до лікаря.

Основна інформація	
Зовнішній вигляд	Рідина світло-коричневого кольору
Термін зберігання	12 місяців в закритій оригінальній тарі
Упаковка	30, 200 кг.
Температура застосування	(+ 5 ° C) - (+ 35 ° C)
Співвідношення до маси цементу в розчині	2-3%
Час життя після замішування	45 хв.